



## Адсорбционный осушитель Remeza REDC 24



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Производительность, л/мин | 400      |
| Давление, бар             | 16.0     |
| Точка росы, °C            | -40      |
| Тип регенерации           | Холодная |
| Питание                   | 220V     |
| Соединение, Ø             | G3/8"    |
| Длина, мм                 | 120      |
| Ширина, мм                | 352      |
| Высота, мм                | 1 106    |
| Вес, кг                   | 19.0     |
| Артикул                   | 12000306 |

Цена: по запросу

**Ремеза REDC 24 - это эффективный и компактный адсорбционный осушитель с холодной регенерацией.**

Адсорбционные осушители воздуха — специальные устройства для просушивания воздуха в промышленных, складских и других помещениях. Благодаря данным агрегатам в них поддерживается оптимальный уровень влажности. Кроме того, при наличии в заводских цехах осушителей на поверхностях труб, насосов и другого оборудования не образуется конденсат.

**Принцип работы адсорбционного осушителя холодной регенерации**

Исходный воздух от компрессора подается в осушитель через фильтры (Ф-1 и Ф-2), которые отчищают его от масла. Далее воздух поступает в колонну «А», где происходит поглощение влаги при помощи адсорбента, а далее через пылевой фильтр (Ф-3) поступает потребителю.

Во время стадии осушения в колонне "А", происходит стадия регенерации в колонне "Б".

Часть осушенного воздуха из колонны «А» поступает в колонну «Б». Сухой разряженный воздух поглощает влагу из осушителя и сбрасывается в атмосферу через клапан (К-4).

### **Сферы применения и главные преимущества**

- используются в цехах и подсобных помещениях производственных предприятий в промышленных целях, на промышленных и торговых складах, на компрессорных станциях, на зерносушильных комплексах;
- высокая надежность;
- высокая пропускная способность;
- низкая точка росы под давлением (-40 °C);
- низкое падение воздушного потока и давления;
- компактные габариты;
- малые потери давления и расхода воздуха;
- экономичное энергопотребление;
- простота в техническом обслуживании.

Срок службы адсорбента находится в пределах от 2 до 4 тысяч циклов регенерации. На его влагопоглощающую способность оказывает влияние износ гранулированной поверхности, ее загрязнение масляными аэрозолями.