



## Безмасляный поршневой компрессор Remeza СБ4-100.F22-220



Цена: по запросу

Производительность, л/мин	420
Давление, бар	10.0
Мощность, кВт	2.2
Питание	220V
Объем ресивера, л	100
Тип привода	Ременный
Соединение, Ø	1/2"
Уровень шума, дБ(А)	86
Количество цилиндров, шт	2
Количество ступеней сжатия	Одна
Длина, мм	1 180
Ширина, мм	500
Высота, мм	1 000
Вес, кг	88.0
Артикул	50105040003

### Безмасляные поршневые компрессоры промышленного назначения серии «F»

Обеспечение сжатым воздухом пневматического оборудования в пищевой, фармацевтической, косметической, химической промышленности и других сферах производства

#### Технические особенности поршневых компрессоров серии «F»

- Исключительная надежность
- Минимальные эксплуатационные затраты
- Практически не нуждается в обслуживании
- Длительный срок службы
- Избыточное давление до 14 бар
- Усиленные, регулируемые по высоте виброопоры

- Легкий доступ к узлам и деталям
- Варианты изготовления: без ресивера или на ресивере емкостью 100-500 литров.

### **Технические особенности компрессорного блока:**

- Высокотехнологичные, надежные поршневые компрессорные блоки производства Японии;
- Высококачественные материалы обеспечивают длительный срок службы. Ресурс до ремонта 10000 часов;
- Поршни и компрессионные кольца устойчивы к износу и к высоким температурам;
- Материал изготовления компрессионных колец - тефлон
- Воздушный фильтр с повышенной степенью фильтрации
- Система охлаждения сжатого воздуха с применением концевых охладителей