REMEZA-AV.RU

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1
Тел: +7 (495) 255-27-20, mail@remeza-av.ru
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00

Спиральный компрессор Remeza КС10-8В4

Производительность, л/мин	3 280
Давление, бар	8.0
Мощность, кВт	30.0
Питание	380V
Встроенный осушитель	Нет
Тип привода	Ременный
Соединение, Ø	3/4"
Уровень шума , дБ(А)	75
Длина, мм	1 800
Ширина, мм	800
Высота, мм	2 100
Вес, кг	900.0
Артикул	KS108V4

Цена: по запросу

Высоконадежный, бесшумный безмасляный спиральный компрессор КС10-8В4 – идеальный источник сжатого воздуха, для которого требуется безмасляный воздух (продукты питания, электроника, фармацевтика, текстильная промышленность и т.д.)

- Современные, передовые технологии, высокий уровень надежности.
- Высокая степень очистки до 5 мкм всасываемого воздуха от пыли и механических частиц за счет специального воздушного фильтра.
- Простота обслуживания и низкие эксплуатационные затраты на него.
- Текущее техническое обслуживание сведено к замене патрона воздушного фильтра и регулировке натяжения приводного ремня.
- Шумопоглащающий корпус, низкий уровень шума и вибрации, возможность установки компрессора непосредственно в рабочем помещении.
- Минимальное количество движущихся частей обеспечивает длительный срок эксплуатации.

Спиральная технология: Как это работает?

Сжатие воздуха осуществляется с помощью орбитального перемещения двух спиралей. Один из них — статичный, а второй — подвижный; их взаимодействие обеспечивает перемещение воздуха в камеру сжатия. Непрерывно, с равными промежутками времени подвижный спиральный элемент сжимает воздух за счет уменьшения объема. Воздушный поток направляется в центре спирали, а затем охлаждается.

Так как спиральные элементы никогда не соприкасаются, процесс сжатия не требует использования смазки. А значит компрессоры Spiralair гарантируют подачу полностью безмасляного сжатого воздуха.

Расположение основных узлов спирального блока

1. Охлаждающий вентилятор
2. Всасывающая камера
3. Всасывающее отверстие
4. Напорное отверстие
5. Фиксированная спираль
6. Орбитальная спираль
7. Отказоустойчивый датчик температуры для защиты установки
8. Камера сжатия

Многофункциональный контроллер

- Возможность включения-выключения по недельному таймеру;
- Контроль наработки компрессоров (одинаковая наработка);
- Возможность вывода компрессоров из работы для проведения ТО и планового ремонта;
- Контроль дополнительно компрессорными блоками (в сумме до 8 шт. при работе в одну воздушную сеть);
- Контроль заданного давления с точностью до 0,1 бара.