

REMEZA-AV.RU

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1  
Тел: +7 (495) 255-27-20, mail@remeza-av.ru  
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



## Картридж фильтра Remeza 32075 P



Производительность, л/мин	8 500
Степень очистки	Грубая
Давление, бар	16.0
Содержание твердых частиц, мкм	3.00
Перепад давления, бар	0.010
Артикул	32075P

REMEZA-AV.RU  
8 (495) 255-27-20

Цена: по запросу

Картридж грубой очистки **32075P** совместим с фильтрами: remeza R0476-P-PM, которые служат для предварительной очистки от микрочастиц.

## **Фильтр для улавливания частиц общего назначения. Удаляет твердые частицы, пыль, воду и аэрозоль масла.**

- Сменный элемент грубой очистки: **32075 P**
- Класс качества по твердым частицам (ISO 8573-1): **6**.
- Материал фильтра: **акриловое волокно, целлюлоза**.
- Минимальная рабочая температура: **1,5°C**.
- Максимальная рабочая температура: **65°C**.
- Рабочее давление: **16 бар**.

### **Сферы применения фильтров:**

- общее промышленное применение
- автомобильная промышленность
- электронная техника
- пищевая промышленность
- химическая промышленность
- нефте-газохимическая промышленность
- производство пластмасс
- лакокрасочная промышленность

Фильтрующие элементы компании Ремеза установлены в прочных корпусах, конструкция которых упрощает проведение техобслуживания и позволяет быстро заменять фильтрующие элементы.

### **Наши фильтры созданы на основе передовых технологий**

- Высокопроизводительная фильтровальная сетка из нержавеющей стали отличается высокой прочностью и малым риском имплозии.
- Новый усовершенствованный фильтрующий материал обеспечивает высокую эффективность работы фильтра, низкое падение давления и гарантированные характеристики на протяжении всего срока службы.
- Конструкция фильтрующих элементов обеспечивает надежное уплотнение.
- Простота обслуживания и надежность благодаря вставным элементам.