



Компрессорное масло Mobil Rarus 425 20 л



Объем, л	20.0
Вязкость	46
Температура Вспышки, °С	238
Температура Застывания, °С	-18
Применение	Винтовой компрессор
Интервал замены, час	2 000
Тип масла	Минеральное
Производитель	mobil
Артикул	152675

Цена: 19 800 ₽

Цена актуальна на 26.04.2024

Компрессорное масло Mobil Rarus 425 является беззольным смазочным материалом для воздушных компрессоров с премиальными эксплуатационными характеристиками, предназначенным для удовлетворения жестким требованиям крупнейших производителей компрессоров. Оно создано на основе высококачественных минеральных базовых масел и высокоэффективной системы присадок, обеспечивающих исключительно высокую степень защиты оборудования и надежность работы компрессоров, эксплуатируемых в условиях от нормальных до жестких. Масло Mobil Rarus 425 обеспечивает превосходную защиту от износа и позволяет снижать эксплуатационные затраты благодаря сведению к минимуму проблем в работе оборудования и образования отложений и их уноса в системы последующей обработки.

Особенности и преимущества:

Применение масла Mobil Rarus 425 может привести к более высокой степени чистоты компрессоров и к снижению отложений по сравнению с обычными минеральными маслами, благодаря чему

обеспечиваются более продолжительные межремонтные пробеги. Его превосходная термоокислительная стабильность надежно обеспечивает увеличение срока службы смазочного материала при одновременном предотвращении образования шлама и отложений. Они обладают превосходными противоизносными и антикоррозионными свойствами, благодаря чему увеличивается срок службы оборудования и его эксплуатационные характеристики.

- Малая склонность к образованию нагара и углеродистых отложений
- Превосходная термоокислительная стабильность
- Высокая несущая способность
- Превосходная водоотделяющая способность
- Эффективная защита от ржавления и коррозии
- Снижает образование отложений в линиях нагнетания
- Снижение потенциала пожаро- и взрывоопасности в системах нагнетания
- Повышение эксплуатационных характеристик компрессоров
- Более продолжительный срок службы масла
- Увеличенный срок службы фильтров
- Снижение эксплуатационных затрат
- Снижение потенциала образования эмульсии