



Компрессорное масло Shell Corena S2 P100 20 л



Объем, л	20.0
Вязкость	100
Температура Вспышки, °C	240
Температура Застывания, °C	-33
Применение	Поршневой компрессор
Интервал замены, час	300
Тип масла	Минеральное
Производитель	shell
Артикул	550026197

Цена: по запросу

Масло для поршневых воздушных компрессоров Shell Corena S2 P 100

Shell Corena S2 P - высококачественные масла для воздушных компрессоров, разработанные для эффективного смазывания поршневых компрессоров высокого давления. Подходят для большинства поршневых воздушных компрессоров, работающих при повышенных давлениях и температурах нагнетаемого воздуха до 220°C.

Преимущества:

- **Продолжительный срок службы масла - снижение затрат на техническое обслуживание**
- Shell Corena S2 P 100 позволяет увеличить интервалы между техническими обслуживаниями клапанов и поршней. При этом время эффективной работы оборудования на стабильно высоком уровне значительно увеличивается.

- Возможность увеличения интервалов между техническими обслуживаниями обусловлена стойкостью масла к образованию углеродистых отложений и лаков на клапанах и головках поршня при высоких рабочих температурах и давлениях.

Отличная защита от износа

Shell Corena S2 P 100 помогает защитить от коррозии и износа внутренние металлические поверхности деталей оборудования, тем самым увеличивая срок службы важнейших деталей - подшипников и поршней.

Поддержка эффективной работы оборудования

Масло Shell Corena S2 P 100 помогает предотвратить образование углеродистых и лаковых отложений на клапанах и головках поршня при высоких рабочих температурах и давлениях. Образование таких отложений может привести к серьезным повреждениям, снижению эффективности компрессора и повышению затрат на обслуживание. Кроме этого, Shell Corena S2 P 100 хорошо отделяет воду, предотвращая ускоренную коррозию и облегчая отделение конденсата.

Повышенный уровень безопасности воздушных линий

Частицы ржавчины, диспергированные в нагарах, под действием тепла сжатого воздуха в нагнетательных линиях могут вызывать реакции, приводящие к взрыву и пожару. Использование масла Shell Corena S2 P 100 позволяет свести эту возможность к минимуму.