



Компрессорное масло Shell Corena S3 R68 20 л



Объем, л	20.0
Вязкость	68
Температура Вспышки, °C	248
Температура Застывания, °C	-20
Применение	Винтовой компрессор
Интервал замены, час	4 000
Тип масла	Минеральное
Производитель	shell
Артикул	550027231

Цена: по запросу

Масло высшего качества для воздушных винтовых компрессоров

Shell Corena S3 R – компрессорное масло высшего качества для высокоэффективного смазывания винтовых воздушных компрессоров. Улучшенный пакет присадок обеспечивает превосходную защиту и эффективность работы компрессоров, работающих при температуре нагнетаемого воздуха до 100°C и давлении до 20 бар с интервалами между заменами масла до 6000 часов.

Преимущества:

- **Длительный срок службы масла - снижение эксплуатационных затрат**
- Использование Shell Corena S3 R позволяет увеличить срок замены масла до 6000 часов (где разрешено производителем оборудования) даже при эксплуатации с максимальной температурой нагнетаемого воздуха 100°C.
- стойкость к образованию отложений на вращающихся элементах винтовых компрессоров
- стойкость к перегреву и образованию нагара, сохраняет высокую чистоту внутренних рабочих поверхностей, особенно сепаратора и коагулятора.

Точный интервал замены масла зависит от качества нагнетаемого воздуха, режима работы и

внешних условий. Для жаркого и влажного климата, такого как в Азии и Тихоокеанском регионе, рекомендуется сократить интервал замены масла (сверьтесь с рекомендациями производителя оборудования).

Исключительная защита от износа

Shell Corena S3 R эффективно предохраняет внутренние металлические поверхности от коррозии и износа. Содержит улучшенный беззольный пакет противоизносных присадок, который помогает увеличить срок службы таких важных узлов оборудования как подшипники и редукторы.

Эффективность работы оборудования

Хорошие деаэрационные и антипенные свойства – критически важные характеристики компрессорных масел, обеспечивающие надежный запуск и бесперебойную работу оборудования. Shell Corena S3 R быстро отделяет воздух без излишнего образования пены, обеспечивая бесперебойную работу даже при изменяющихся внешних условиях.

Кроме этого Shell Corena S3 R обладает превосходными деэмульгирующими свойствами, обеспечивая бесперебойную эффективную работу компрессора даже в присутствии воды.