



Магистральный фильтр Remeza R2406-S-AM



Производительность, л/мин	46 000
Степень очистки	Тонкая
Давление, бар	16.0
Соединение, Ø	3"
Сменный картридж	75140 S
Содержание твердых частиц, мкм	0.01
Остаточное содержание масла, мг/м3	0.010
Перепад давления, бар	0.080
Длина, мм	240
Ширина, мм	240
Высота, мм	1 000
Вес, кг	14.0
Артикул	R2406SAM

Цена: 130 988 ₽

Цена актуальна на 13.12.2025

Высокоэффективный коалесцирующий фильтр для удаления твердых частиц, воды и аэрозолей масла.

- Сменный элемент тонкой очистки: **75140 S**
- Класс качества по твердым частицам (ISO 8573-1): **1.**
- Остаточное содержание масла: **0,01 мг/м3.**
- Класс качества по маслу (ISO 8573-1): **1.**

- Материал фильтра: **боросиликатное микроволокно.**
- Минимальная рабочая температура: **1,5°C.**
- Максимальная рабочая температура: **65°C.**
- Рабочее давление: **16 бар.**

Сфера применения фильтров:

- общее промышленное применение
- автомобильная промышленность
- электронная техника
- пищевая промышленность
- химическая промышленность
- нефте-газохимическая промышленность
- производство пластмасс
- лакокрасочная промышленность

Фильтрующие элементы компании Ремеза установлены в прочных корпусах, конструкция которых упрощает проведение техобслуживания и позволяет быстро заменять фильтрующие элементы.

Фильтры Ремеза созданы на основе передовых технологий

- Высокопроизводительная фильтровальная сетка из нержавеющей стали отличается высокой прочностью и малым риском имплозии.
- Новый усовершенствованный фильтрующий материал обеспечивает высокую эффективность работы фильтра, низкое падение давления и гарантированные характеристики на протяжении всего срока службы.
- Конструкция фильтрующих элементов обеспечивает надежное уплотнение.
- Простота обслуживания и надежность благодаря вставным элементам.

Сертификаты

- Компания Remeza может предложить для каждого класса чистоты решение, начиная с защиты общего назначения и до обеспечения исключительно чистого воздуха, в соответствии с требованиями стандарта ISO 8573-1.