



Безмасляный поршневой компрессор Remeza СБ4/С-24.OLD20-3



Цена: по запросу

Производительность, л/мин	250
Давление, бар	8.0
Мощность, кВт	1.4
Питание	380V
Объем ресивера, л	20
Расположение ресивера	Горизонтальное
Тип привода	Ременный
Соединение, Ø	1/4"
Уровень шума, дБ(А)	68
Количество цилиндров, шт	2
Количество ступеней сжатия	Одна
Длина, мм	480
Ширина, мм	400
Высота, мм	780
Вес, кг	38.0
Артикул	50105020003

Безмасляные поршневые компрессоры REMEZA серии OLD

Малозумные безмасляные поршневые компрессоры данной серии - идеальный источник сжатого воздуха в котором недопустимо наличие масла.

Компрессоры серии OLD оснащены насосами **TWIN Cylinder**

Применяются для обеспечения сжатым воздухом пневматического оборудования в пищевой, фармацевтической, косметической, химической промышленности и других сферах производства.

Благодаря оригинальной конструкции компрессоры данной линейки имеют низкий уровень шума, высокую надежность, минимальные затраты на техническое обслуживание.

Преимущества данной линейки:

- Длительный срок службы - до 3000 часов без обслуживания;

- Самый низкий уровень шума - менее 68 дБ (громкость обычной человеческой речи);
- Низкий уровень вибрации благодаря сбалансированному и высокоточно изготовленному поршневому блоку;
- Сквозная система охлаждения обеспечивает эффективный теплоотвод, исключая выход компрессора из строя из-за перегрева;
- Компрессор сконструирован таким образом, что основная часть конденсата, образующегося при сжатии воздуха, выделяется в ресивере. Это существенно уменьшает содержание влаги на выходе из компрессора и предотвращает образование коррозии в пневматических магистралях;
- Чистый безмасляный воздух на выходе;
- Возможность работы в наклонном режиме.